

- ⊕ Revisionen ⊕ CNC-Fertigung
- ⊕ Engineering ⊕ Seilbauwerke
- ⊕ Montagen ⊕ Seilabnahmen

9405 Wienacht - Tobel

Standard- RÜHR-MIXER



2 Rad Rühr-Mixer

Vorteile

- Erzeugt gleichmässige, pumpfähige Jauche
- Sehr gute Mixerwirkung durch geschärfte Kanten und hohe Drehzahl
- Eintauchtiefe stufenlos verstellbar
- Robuste Konstruktion, lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Grosse Mobilität
- Kugellagerung ohne Jauchekontakt
- Hebelarm zum einfachen Fixieren der Arbeits- und Fahrstellung.
- Option: 3-Rad Fahrgestell für schwierige Standortverhältnisse

Technische Daten

Lieferbare Längen: 3.0 m 3.5 m 4.2 m
 Für Kastentiefen: 1.9 m 2.4 m 3.5 m

(Längen gemessen vom Propeller bis Motorenflansch)

Rührleistung

Für totale Umwälzung der Grube von einem festgelegten Standort

	Leistung		SI	Umwälz-
	[kW]	[PS]	[A]	volumen
Elektromotoren 1400 U/min	5.5	7.5	16	100
	7.4	10.0	25	150
	9.2	12.5	25	200
	11.0	15.0	32	250

Anwendung / Funktionsprinzip

Das Fahrgestell ermöglicht den Einsatz des Mixers in verschiedenen Jauchegruben. Mit dem praktischen Hebelarm wird schnell und ohne grossen Kraftaufwand von der Fahrstellung in die Arbeitsstellung gewechselt. Durch eine einfach zu handhabende Verstellung kann der Propeller auf der optimalen Eintauchtiefe fixiert werden. Die hohe Drehzahl und die geschärften Propellerkanten zerschneiden alle zugeführten Festkörper und erzeugen so eine gleichmässige, pumpfähige Jauche.



Für schwierige Standortverhältnisse bieten wir Ihnen ein 3-Rad-Fahrgestell an



Schauglas für Ölstandkontrolle

- Reparaturen und Ersatzteile - prompte Revisionen an Früh-Produkten

Verwaltung

Baremo GmbH, Unterer Kapf 620, 9405 Wienacht-Tobel
 Tel ++41 (0)71 890 09 11 Fax ++41 (0)71 890 09 10
 MWSt Nr. 409 302 ZAZ Nr. : 3282-7

Betrieb

Baremo GmbH, Amriswilerstrasse 47, 8590 Romanshorn
 Tel ++41 (0)71 890 09 11 Fax ++41 (0)71 890 09 10
 MWSt Nr. 409 302 ZAZ Nr. : 3282-7