

- ⊕ Revisionen ⊕ CNC-Fertigung
- ⊕ Engineering ⊕ Seilbauwerke
- ⊕ Montagen ⊕ Seilabnahmen

9405 Wienacht - Tobel

RÜHRWERK stationär



Vorteile

- Erzeugt gleichmässige, pumpfähige Jauche
- Optimale Rührwirkung (bis Bodensatz)
- Kaum Schaumbildung
- Kugellagerung ohne Jauchekontakt
- Kann auch mit ZW angetrieben werden
- Robuste Konstruktion, lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Wartungsarm
- Vorteilhafter Preis

Technische Daten

Rührleistung Grube rechteckig

Für totale Umwälzung der Grube von einem festgelegten Standort

	Leistung		SI	Umwälz-
	[kW]	[PS]	[A]	volumen
Elektromotoren 700 U/min	5.5	7.5	16	200
	7.4	10.0	25	400
	11.0	15.0	32	1000

Rührleistung Grube rund (Silo)

Für totale Umwälzung der Grube von einem festgelegten Standort

	Leistung		SI	Umwälz-
	[kW]	[PS]	[A]	volumen
Elektromotoren 700 U/min	5.5	7.5	16	250
	7.4	10.0	25	550
	11.0	15.0	32	1250

Anwendung / Funktionsprinzip

Durch die erhebliche Antriebsleistung werden starke Strömungen in der Jauche erzeugt. Auf Grund der entstehenden Sogwirkung werden die Feststoffe dem Propeller zugeführt und zerkleinert. Die starke Strömung bewirkt eine vollständige Durchmischung in der ganzen Jauchegrube. Sie führt nach kürzester Zeit zu einer gleichmässigen, pumpfähigen Jauche.



- Reparaturen und Ersatzteile - prompte Revisionen an Früh-Produkten

Verwaltung

Baremo GmbH, Unterer Kapf 620, 9405 Wienacht-Tobel
 Tel ++41 (0)71 890 09 11 Fax ++41 (0)71 890 09 10
 MWSt Nr. 409 302 ZAZ Nr. 3282-7

Betrieb

Baremo GmbH, Amriswilerstrasse 47, 8590 Romanshorn
 Tel ++41 (0)71 466 70 00 Fax ++41 (0)71 466 70 09
 www.baremo.ch info@baremo.ch