

- ⊕ Revisionen    ⊕ CNC-Fertigung
- ⊕ Engineering    ⊕ Seilbauwerke
- ⊕ Montagen    ⊕ Seilabnahmen

## ZAPFWELLEN- RÜHRWERK

hydraulisch



### Vorteile

- Optimale Mixerwirkung durch spezielle Propeller
- Erzeugt gleichmässige, pumpfähige Jauche
- Ein- und Ausheben ohne abzusteigen
- Grosser Neigungswinkel (durch Kreuzgelenkantriebswelle)
- Höhenverstellung während Betrieb
- Grosse Mobilität
- Robuste Konstruktion, lange Lebensdauer
- Wartungsarm
- Kugellagerung ohne Jauchekontakt
- Keine Weitwinkelwelle notwendig

### Technische Daten

- Flügelgrössen zu Traktoren von 25 – 100 PS
- Grubenöffnung bei ebenem Gelände 70 x 60 cm
- Standardausführung für Grubentiefen bis 3 m
- Lieferbar bis 5 m
- Lieferbar mit oder ohne Transporträder

### Anwendung / Funktionsprinzip

Der speziell ausgelegte Anzugwinkel des Propellerflügels garantiert eine optimale Rührleistung.

Die schon bei leichtem Anheben erzielbare Neigung erleichtert das Einfahren in kleine Grubenöffnungen. Durch die einwandfrei funktionierende Höhenverstellung ist kein Propellerschutzring notwendig. Somit ist ein Verkeilen mit grösseren Gegenständen fast unmöglich.

Das Ein- und Ausheben des Rührwerks kann mühelos vom Führersitz aus bedient werden.

- Reparaturen und Ersatzteile - prompte Revisionen an Früh-Produkten

### Verwaltung

Baremo GmbH, Unterer Kapf 620, 9405 Wienacht-Tobel  
 Tel ++41 (0)71 890 09 11 Fax ++41 (0)71 890 09 10  
 MWSt Nr. 409 302 ZAZ Nr. 3282-7

### Betrieb

Baremo GmbH, Amriswilerstrasse 47, 8590 Romanshorn  
 Tel ++41 (0)71 466 70 00 Fax ++41 (0)71 466 70 09  
 www.baremo.ch info@baremo.ch